

Sortiment

	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Produkt		Stoffklasse 5*
					CHF inkl. MWST
○	014 00 300 171	014 00 300 301	PENDALEX® P+ Ø 300	ohne Volant	2 795.–
	014 00 325 171	014 00 325 301	PENDALEX® P+ Ø 325	ohne Volant	2 895.–
	014 00 350 171	014 00 350 301	PENDALEX® P+ Ø 350	ohne Volant	2 995.–
□	014 00 285 171	014 00 285 301	PENDALEX® P+ 285 × 230	ohne Volant	2 895.–
○	014 00 300 170	014 00 300 300	PENDALEX® P+ Ø 300	mit Volant	2 795.–
	014 00 325 170	014 00 325 300	PENDALEX® P+ Ø 325	mit Volant	2 895.–
	014 00 350 170	014 00 350 300	PENDALEX® P+ Ø 350	mit Volant	2 995.–
□	014 00 285 170	014 00 285 300	PENDALEX® P+ 285 × 230	mit Volant	2 895.–

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	CHF inkl. MWST
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
350 01 109 523	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	169.–
350 01 109 512	Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	299.–
350 01 201 400	Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt	79.–
350 01 201 500	Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301/304	145.–
³Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)		
350 01 102 800	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	745.–
350 01 103 000	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	925.–
350 01 103 100	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–
350 01 102 700	¹ Rollensockelrahmen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit (Gewichte-Set zwingend notwendig)	995.–
350 01 103 600	¹ Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg) zu 350 01 102 700	295.–
350 01 602 600	¹ Schutzhülle, zu Rollensockel M4 150 kg zu 350 01 102 700	99.–
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
350 01 207 001	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	99.–
350 01 207 011	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	199.–
350 01 206 050	Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt, natureloxiert	89.–
350 01 206 040	Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	89.–
350 01 206 020	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301/304, natureloxiert	199.–
350 01 206 030	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301/304 (für Gestell anthrazit)	199.–
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 235	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–
350 01 109 470	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–
350 01 226 921	Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage
350 01 229 405	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 229 410	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 200 232	¹ Standrohr M4, P+, Stahl graphitgrau	89.–
350 01 200 235	Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	89.–
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 908	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–
350 01 226 909	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
350 01 609 930	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	99.–
Diverses		
350 01 557 950	Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–
350 01 557 910	Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–
350 01 557 920	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–
350 01 909 000	¹ Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet